

## UMETNI DEKORATIVNI KAMEN - tehnični list



*Decor Classic je dekorativni kamen namenjen oblaganju notranjih in zunanjih navpičnih površin. Gre za repliko naravnega kamna - tako v reliefu kot tudi v barvnih kombinacijah. Model se polaga na stik brez fugiranja. Model je primeren za zunanje in notranje površine ( obloga fasade, cokla, škarp, parapetnih zidov in sten ). Navodila za uporabo in splošni pogoji poslovanja so strankam dostopni na spletni strani podjetja: [www.akamen.si](http://www.akamen.si)*

### PROIZVAJALEC:

Akamen d.o.o.

Dolenjska cesta 185, 1291 Škofljica

[www.akamen.si](http://www.akamen.si)

[info@akamen.si](mailto:info@akamen.si)

+386(0) 41 744 170

+386(0) 40 692 321

### TEHNIČNE LASTNOSTI

<b>DIMENZIJE</b>	57,5cm × 13,5cm
<b>POVRŠINA PANELA</b>	0,0776m <sup>2</sup>
<b>DEBELINA</b>	1cm - 2cm
<b>TEŽA</b>	cca 30kg/m <sup>2</sup>
<b>PORABA LEPILA</b>	6-7kg/m <sup>2</sup>

### PODROČJA UPORABE

**NOTRANJA UPORABA:** obloga zidov suhih notranjih prostorov

**ZUNANJA UPORABA:** obloga fasad, coklov, parapetnih in škarpnih zidov ter druge vertikalne površine

Namenjen je za uporabo na privatnih in javnih površinah.

### ZNAČILNOSTI

- ✓ Ognjevarni material
- ✓ Dodatna izolativnost
- ✓ Lahki materiali
- ✓ Obstočnost barv
- ✓ Standardizirane dimenzije
- ✓ Odpornost na vremenske vplive
- ✓ V celoti izdelano v Sloveniji

### NEGA

Izdelek se lahko čisti suho (z metlico ali čopičem z nežnimi ščetinami) ali mokro (z mehko gobo in blagimi v vodi razredčenimi detergenti).

Nikakor ni primerno čiščenje z žično ščetko, močnimi krtačami ali agresivnimi čistilnimi sredstvi.

### VZDRŽEVANJE

Izdelek je primeren za uporabo tako v notranjih, kot tudi zunanjih prostorih. Če je izdelek zunaj na izpostavljenih površinah, je potrebna letna impregnacija s sredstvi za impregnacijo naravnega kamna ali cementnih izdelkov.



**AKamen**

Narava navdihuje, mi ustvarjamo.

**CE**

**Akamen d.o.o.**  
**Dolenjska cesta 185,1291 Škofljica**  
**SLOVENIA**

**September 22**  
**Izjava o lastnosti št-AK-11/22, izdaja št. 1.**

**UMETNI DEKORATIVNI KAMEN**  
**Harmoniziran standard SIST EN 15286:2013 Aglomeriran kamen**  
**Plošče in ploščice za zidne obloge (notranje in zunanje).**

Lastnost	Metodologija	Enota	Deklarirana vrednost
Odpornost na ogenj	-	-	Razred A1
Prostorninska masa	SIST EN 14617-1:2013	[kg/m <sup>3</sup> ]	2317
Tlačna trdnost po 28 dnevih	SIST EN 12390-3:2019	[MPa]	56,70
Upogibna trdnost	SIST EN 14617-2:2016	[MPa]	10,2
Vpijanje vode pri atmosferskem tlaku	SIST EN 14617-1:2013	[%]	6,2
Vizualne spremembe po 25 ciklih zmrzovanja in odtajanja	SIST EN 14617-5:2012	-	Ni opaženih sprememb
Vizualne spremembe po 20 ciklusih ogrevanja in ohlajanja	SIST EN 14617-6:2012	-	Ni opaženih sprememb